



QUALIDADE  
PROFISSIONAL  
PARA RESTAUROS

**Gama Algíss® Cristal**  
Massas para a reabilitação e  
restauro de paredes e tetos

  
**algíss®**

# ALGISS®.

## A sua marca de confiança

Algiss®, marca de prestígio reconhecido no fabrico de produtos à base de gessos para o revestimento de interior de paredes e tetos, desenvolveu uma nova gama de produtos especialmente concebidos para os profissionais do restauro e renovação.

## Onde estamos?

- 1 Valdemoro (Madrid)
- 2 Mañeru (Navarra)
- 3 Beuda (Girona)
- 4 Martos (Jaén)



## Concebemos novos produtos específicos para cada necessidade

Tendo em conta o nosso compromisso para com a busca de soluções que melhorem o bem-estar dos que nos rodeiam, concebemos uma nova gama de produtos de alta qualidade específicos para o restauro e renovação de interiores. Um produto para cada necessidade: para o alisamento e renovação de superfícies rugosas, em camada grossa ou fina, para preenchimento de buracos ou rachas, para a reparação de superfícies com pequenas imperfeições ou para a preparação de paramentos antes de pintar. Agora a nova gama Algiss® Cristal oferece produtos especialmente concebidos para a reabilitação.

## Comprometidos consigo e com a sustentabilidade

Estamos implicados no desenvolvimento sustentável, porque pensamos que as nossas decisões profissionais devem contribuir de forma clara para o bom desenvolvimento do nosso meio ambiente:

**CONFORTO PARA SI:** Porque lhe oferecemos produtos termicamente isolantes, que regulam a humidade ambiental, são absorventes acústicos e incombustíveis.

**SEGURANÇA PARA O MEIO AMBIENTE:** Os nossos produtos são à base de gesso, um mineral natural e abundante na natureza. Além disso, durante a sua produção só se emite para atmosfera vapor de água e os seus resíduos são biodegradáveis. Certificado Gestão ambiental ISO 14001.

**CONTRIBUIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÕES:** LEED®, BREEAM® e VERDE®



Algíss® ajuda-o a escolher o melhor produto para cada restauro

ANTES



DEPOIS



## Um produto para cada necessidade

### Gama Algíss® Cristal

Massas para a reabilitação e restauro de tabiques e tetos

Agora com novos formatos de 5Kg e 1Kg



Cristal



Cristal Total



Cristal Finish



Cristal Extra Finish



Cristal Repair



Cristal Ready

# MASSAS PARA RENOVAR E ALISAR SUPERFÍCIES



## CRISTAL

Massa de secagem rápida para a renovação de interiores com acabamento de alta dureza.

**APRESENTAÇÃO:**  
**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**  
(da mistura preparada):  
**CARATERÍSTICAS:**

**Utilização:** Recomendada para alisar superfícies rugosas, cobrir gotelé e para a renovação e nivelamento de irregularidades sobre múltiplos suportes interiores, com ou sem pintura.

Saco 15kg - 40 sacos /palete.

Entre 2 e 3h.

- Secagem rápida entre 3 e 4h.
- Aplicação em camada grossa.
- Acabamento de alta dureza.
- Não abate.
- Excelente poder de revestimento.
- Permite revestir em camada húmida.
- Grande aderência sobre múltiplos suportes.



EM CAMADA GROSSA



ACABAMENTO DE ALTA DUREZA



NÃO ABATE



ALTO REVESTIMENTO



## CRISTAL TOTAL

Massa de secagem rápida para renovar todo o tipo de superfícies.

**APRESENTAÇÃO:**  
**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**  
(da mistura preparada):  
**CARATERÍSTICAS:**

**Utilização:** Recomendada para revestir pingos ou renovar superfícies com relevo. Fácil de lixar. Apenas um produto para nivelar e acabar, deixando o suporte pronto para pintar.

Saco 15 kg - 60 sacos /palete.

Saco 5 kg - 144 sacos /palete o caixas de 4 unidades.

Entre 2 e 4h.

- Secagem rápida em 2h.
- Aplicação em camada grossa ou fina.
- Fácil de lixar.
- Não abate.
- Alto poder de revestimento.
- Bom acabamento pronto para pintar.



EM CAMADA GROSSA O FINA



FÁCIL DE LIXAR



NÃO ABATE



ALTO REVESTIMENTO



## CRISTAL FINISH

Massa de secagem lenta para renovar todo o tipo de superfícies.

**APRESENTAÇÃO:**  
**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**  
(da mistura preparada):  
**CARATERÍSTICAS:**

**Utilização:** Recomendada para revestir pingos ou renovar superfícies com relevo. Fácil de lixar. Apenas um produto para nivelar e acabar, deixando o suporte pronto para pintar.

Saco 15 kg - 60 sacos /palete.

Saco 5 kg - 144 sacos /palete o caixas de 4 unidades.

Mais de 24h (em balde fechado).

- Secagem entre 8-12 h/mm de espessura.
- Aplicação em camada grossa ou fina.
- Em camada fina permite carga desde as 2h de aplicação.
- Fácil de lixar.
- Não abate.
- Alto poder de revestimento.
- Bom acabamento pronto para pintar.



EM CAMADA GROSSA O FINA



FÁCIL DE LIXAR



NÃO ABATE



ALTO REVESTIMENTO

# MASSAS PARA A PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DE PINTAR



## CRISTAL EXTRA FINISH

**APRESENTAÇÃO:**

**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**  
(da mistura preparada):

**CARATERÍSTICAS:**

*Massa para acabamentos extra finos.*

**Utilização:** Recomendado para preparar a superfície antes de pintar ou para o acabamento de tabiques e tetos tratados com outros produtos quando se necessita de acabamentos extra finos.

Saco 15kg - 40 sacos /palete.

8h (em balde fechado).

- Secagem entre 4-6 h/mm de espessura.
- Aplicação em camada fina (aprox. 1mm/camada).
- Muito fácil de lixar.
- Não abate.
- Excelente acabamento fino pronto para pintar.
- Excelente como acabado Q4



## CRISTAL READY

**APRESENTAÇÃO:**

**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**

**CARATERÍSTICAS:**

*Massa pronta a usar.*

**Utilização:** Recomendada para pequenos reparos, alisar, reparação de pequenas irregularidades e em geral para preparar suportes antes de pintar.

Balde 20 kg - 33 baldes/palete.

Balde 5 kg - 112 baldes/palete.

Balde 1 kg - caixa de 16 botes.

24h (em balde fechado).

- Massa preparada para abrir e usar.
- Secagem entre 12h e 24h.
- Multiusos: Aplicação em camada fina sobre gesso, pintura lisa, gotelé, placa de gesso, betão, tijolo, etc.
- Bom acabamento fino pronto para pintar.



# MASSAS DE ENCHIMENTO E REPARAÇÃO



## CRISTAL REPAIR

**APRESENTAÇÃO:**

**TEMPO DE UTILIZAÇÃO**  
(da mistura preparada):

**CARATERÍSTICAS:**

*Massa de secagem rápida para reparações.*

**Utilização:** Recomendada para preenche ou tapar pequenos buracos, rachas ou fissuras em paramentos interiores. Repara de forma rápida imperfeições e deixa a superfície pronta para pintar.

Saco 15 kg - 60 sacos /palete.

Saco 15 kg - 144 sacos /palete.

1h.

- Secagem em 3h.
- Alta capacidade de enchimento.
- Fácil de lixar.
- Não abate.





Serviço de Atenção ao Cliente  
707 50 22 44

[clientes@algiss.com](mailto:clientes@algiss.com)  
[www.algiss.es](http://www.algiss.es)



ALGÍSS® é uma marca registada de Pladur Gypsum, S.A.U.  
Os dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a inclusão de melhorias e modificações. Edição 1 / Março 2018

**ALGÍSS®**  
Onde há gesso há conforto