

## **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)**

Nº DoP: LIQ-013

20/07/2021

VERSIÓN 03

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

REVESTIDAN FIBER

**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11:**

Membrana acrílica líquida com fibras para impermeabilização - Consulte o número do lote no recipiente

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Revestimento líquido para a proteção superficial do betão contra a penetração de humidade.

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12.:**

Não se aplica

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

Sistema 3

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado/Tarefas efectuada/No âmbito do sistema (1+,1, 2+,3)/número do certificado e data da concessão:**

Relatório de ensaio UNE-EN 1504-2:2005

17/14363-944

APPLUS

8. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Permeabilidade CO <sub>2</sub> , m	Sd≥50	EN 1504-2:2004
Permeabilidade au vapor de água	Clase I	
Absorção capilar e permeabilidade ao vapor de água, kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	W<0,1 kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>	
Adesão acionamento direto, N/mm <sup>2</sup>	≥1,8 Mpa	
Compatibilidade Térmica, N/mm <sup>2</sup> Hileo-Descongelamento Chuva de tempestade	≥1,6 ≥1,6	
Resistência à quebra sob(0°C)	Clase A5	
Substâncias perigosas	Veja MSDS	

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8

10. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Nome e cargo	Local e data de emissão	Assinatura
Jorge Colchero Vázquez	Fontanar	
Gestor de Produto impermeabilização líquida	20/07/2021	