

Perfis metálicos Pladur®

CANAIS XL Z2

PLADUR®

FP- Canais XL Z2 C-04/10/2021



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Perfil metálico em forma de U, fabricado em aço galvanizado através do processo de laminação a frio.

Pladur® Canal C	Designação	Alma (mm)	Abas (mm)	Espessura (mm)	Revestimento
C 48/47 XL Z2	U/47/48/47	47,6	47,5/47,5	0,64	Z275
C 70/47 XL Z2	U/47/71/47	71,1	47,5/47,5	0,64	Z275
C 90/47 XL Z2	U/47/90/47	90,0	47,5/47,5	0,64	Z275
C 100/47 XL Z2	U/47/100/47	100,0	47,5/47,5	0,64	Z275
C 125/47 XL Z2	U/47/125/47	125,0	47,5/47,5	0,64	Z275

GAMA

Este perfil pertence à Gama de perfis Pladur® XL

A descrição das características da gama completa está disponível no Manual Pladur®.

RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Uso em interiores (consultar guia de sistemas PLADUR®).

SEGURANÇA E SAÚDE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para mais informações sobre recomendações de segurança. Disponível na página corporativo.pladur.com

USO PREVISTO

Estrutura portante dos tabiques em sistemas de placas de gesso laminado Pladur®

Estrutura portante dos revestimentos em sistemas de placas de gesso laminado Pladur®

NORMAS E QUALIDADE

Perfis metálicos fabricados de acordo com a norma EN-14195



Perfis metálicos certificados com o selo de qualidade N

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Caraterísticas	C 48/47 XL Z2	C 70/47 XL Z2	C 90/47 XL Z2	C 100/47 XL Z2	C 125/47 XL Z2	Unid.	Tolerâncias
Tipo de aço	DX51D					-	-
Revestimento	CAPA DE ZINCO (Z275)					-	-
Comprimento	≤ 3000					mm	±3mm
	de 3001 a 5000					mm	±4mm
	> 5000					mm	±5mm
Espessura (e) (mm)	0,64					mm	±0,06mm
Retidão	≤ L/400 mm (L= comprimento nominal)					-	-
Torsão (h=espaço/ W= largura nominal)	≤0,1					-	-
Largura inferior	47,6	71,1	90,0	100,0	125,0	mm	±0,5mm
Altura abas (a)(mm)	47,5/47,5	47,5/47,5	47,5/47,5	47,5/47,5	47,5/47,5	mm	±0,5mm
Ângulo dobra (alma-aba)	90°	90°	90°	90°	90°	°	±2°
Peso aproximado	0,68	0,79	0,88	0,93	1,05	Kg/m	-
Reação ao fogo	A1 (Não alimenta o fogo)					Euroclasse	-

INSTALAÇÃO

Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território onde se realizar a instalação.

Atendemos consultas técnicas sobre instalação e oferecemos apoio técnico através do nosso **número de serviço de atendimento ao cliente** e assistência técnica +34 902023323 e do **endereço** de correio eletrónico consultas@pladur.com

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

Armazenar ao abrigo da luz solar, da chuva e de fontes de ignição.

Evitar o contacto direto com dissolventes, óleos e oxidantes.

Durante a montagem recomenda-se a manipulação com cuidado para evitar bater noutros objetos ou pessoas e provocar danos acidentalmente

Para o transporte manual, não se recomenda que a manipulação seja efetuada por um único indivíduo, quando o produto ou conjunto de produtos superar, individualmente ou em conjunto, os 25kg.

No caso de se superarem, recomenda-se uma manipulação coletiva ou através da ajuda de elementos mecânicos.

Recomenda-se a manipulação dos perfis com a utilização de luvas de proteção mecânica de acordo com normas UNE-EN-420 e UNE-EN 388.

APRESENTAÇÃO E SELOS

	C 48/47 XL Z2	C 70/47 XL Z2	C 90/47 XL Z2	C 100/47 XL Z2	C 125/47 XL Z2
Unidades / embalagem	10	10	10	10	10
Unidades / palete	360	240	200	160	120
Rotulação do perfil	-				
Dados do perfil impressos a jato de tinta na face exterior de uma das abas					
Nome empresa	Pladur Gypsum S.A.U				
Logótipo Pladur®	PLADUR				
Nome perfil	CANAL C--/47 XL Z2				
Selo NF	NF-CSTB	NF-CSTB	NF-CSTB	-	-
Código fábrica	DH-OL	DH-OL	DH-OL	-	-
Selo N	N				
Selo CE	CE ANO DCE5004				
Norma Ano	EN 14195:2005				
Identificação	C47/--/47 0,64				
Comprimento	-				
Galvanizado	Z275				
Reação ao fogo	A1				
Linha	Nº				
Lote de fabrico (data e hora)	00/00/2000 00:00				
Código de barras / EAN	-				
Gama	GAMA REFORÇADA XL				

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Perfis e Pastas

O presente documento descreve as características dos materiais Pladur® e as suas recomendações de montagem, atualizadas à data desta edição. Estes dados podem variar em função de alterações de design dos produtos e das normas vigentes. Estas características não devem ser transferidas para outros produtos e sistemas fora da gama Pladur®. Este documento não tem caráter contratual. Dados válidos, salvo erro tipográfico ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações. A Pladur é uma marca registada de PLADUR GYPSUM S.A.U.

Serviço de Atendimento ao Cliente

+351 300 509 542

consultas@pladur.com

pladur.com
corporativo.pladur.com

