

DANOPRIMER W

IMPRIMACIÓN PARA CONSOLIDACIÓN
Y SELLADO DE SOPORTES
MINERALES. BASE AGUA



DANOPRIMER W es una imprimación acrílica en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes minerales, mejorando la adherencia del revestimiento final (morteros, membranas impermeabilizantes, pinturas y adhesivos).

Apresentação

- Color: Amarillo
- Peso (kg): 5
- Código de producto: 750501

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Densidade (g/cm ³)	1.075 ± 0.03	-
Densidade (kg/m ³)	1.075	-
Solubilidade en agua	Parcialmente soluble	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
----------	-------	-------

Dados de Aplicação

Conceito	Valor
----------	-------

Informação ambiental

Conceito Valor Norma

Aplicação

- Consolidação de suportes empoeirados.
- Aplicar o primário antes de colocar as membranas impermeabilizantes.
- Regulador de absorção para materiais porosos.

Vantagens e benefícios

- Consolida o suporte.
- Evitar arrastar poeira e partículas ao pintar.
- Excelente capacidade de penetração.
- Melhoria do desempenho do revestimento final.
- Melhoria da aderência do revestimento final.
- Produto à base de água sem VOC.

Suporte

- Aplicável em telhas em cerâmica
- Betão.
- Argamassa.
- Rebocos de gesso.

Modo de Aplicação

- Aplicar con rodillo o brocha.r- El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo, grasas, aceites o otros contaminantes.r- Antes de aplicar el producto homogeneizar agitando el envase, producto listo para utilizar.r- Aplicar uniformemente sobre el soporte preparado y esperar a que seque antes de colocar el revestimiento final.r

Precauções

- Com humidade relativa muito alta, a secagem pode ser demorar.
- Para os suportes altamente absorventes, pode ser necessária a aplicação de uma segunda demão.
- Não aplicar em situações de risco de aumento da humidade.
- Proteger da chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Manter as embalagens bem fechadas e protegidas de temperaturas extremas (conservar entre os 5°C e 30°C), protegidas da luz solar direta e de fontes de calor. Durante um período não superior a 12 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas em nossas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final. As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Telephone: **+34 949 88 82 10**