

DETERPOXY

FICHA TÉCNICA

Detergente para a remoção de resíduos de argamassas epóxi



Interior/Exterior



Pavimentos interiores/exteriores

Composição

DETERPOXY é um detergente composto por uma solução tenso-activa de elevada actividade.

Fornecimento

- Latas de 1 l

Utilização

DETERPOXY é utilizado para a remoção de resíduos, e sobras de betumação epóxi utilizada para a betumação de cerâmica.

Trabalhabilidade e Aplicação

DETERPOXY pode ser aplicado puro ou diluído, de acordo com o grau de resíduos a remover. Quando utilizado sem diluição é aplicado de modo uniforme sobre a superfície a tratar. Deixar actuar durante 15-20 minutos, sucessivamente remover os resíduos com uma espátula ou esponja abrasiva. Lavar abundantemente.

DETERPOXY pode ser diluído com água 1/5 no caso em que seja necessário limpar restos de juntas, deixando agir durante alguns minutos, antes de passar um feltro a limpar. Lavar abundantemente para remover todos os vestígios da limpeza.

Observações

- Não usar em mármore ou pedras naturais ou materiais compósitos.
- Não utilizar sobre superfícies de madeira.
- Não usar sobre superfícies em que não se conhecem as características, é sempre aconselhado realizar um teste preliminar para evitar problemas.
- Utilizar com meios de proteção individual adequados, tipo luvas de borracha e óculos de proteção.
- Para mais informações consultar a ficha técnica.

DETERPOXY deve ser utilizado no estado original sem mistura de outros produtos, á excepção de água nos casos previstos.

Conservação

Conservar em local seco por um período não superior a 24 meses.

Qualidade

DETERPOXY é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas.



Características Técnicas

Aspetto	Líquido cor de palha
Peso específico	1.010 g/l
Relação de diluição	1 litro para 5 litros de água
pH	> 12
Tempo de espera para lavar	15-20 minutos
Consumos	aprox. 150 g/m ² de acordo com o grau de resíduos a remover

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Se necessário, contacte a Assistência Técnica através do endereço e-mail area.tecnica@fassabortolo.com.

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.