

PLADUR® ANGULAR L 24 / L 30

02a05002PT - Rev. 10/2015




DESCRIÇÃO

Perfil em aço galvanizado dobrado a frio em forma de "L", de 0,6 mm de espessura e 24 ou 30 mm de altura nas suas abas respetivamente. As abas do perfil L 24 dispõem de superfície estriada para facilitar o aparafusamento das placas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Indicado para utilização como estrutura perimetral nos sistemas Pladur® para tetos contínuos de placa de gesso laminado.

DESENHO DE PERFIL



DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES	
	Angular L 24	Angular L 30
Tipo de aço	DX51D	
Revestimento	CAPA DE ZINCO (Z140)	
Longitude (mm)	3.000	3.000
Espessura (mm)	0,6	0,6
Ângulo de dobra (abas)	90°	90°
Altura abas (a) (mm)	24	30
Peso aproximado (kg/m)	0,24	0,28
Reação ao fogo	A1 (Não alimenta o fogo)	
Norma aplicável	EN-14195 	

TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Espessura	± 0,05 mm (L-24)± 0,05 mm (L-30)
Altura abas (a)	± 0,3 mm (L-24) ± 0,3 mm (L-30)
Longitude	± 0,3 mm
Dimensão angular	± 2°
Retidão	≤ L/400 mm (L= Longitude nominal)
Torção (h/W)	≤ 0,1 (h=espaço / W=largura nominal)

APRESENTAÇÃO

Rotulação perfil

Numa das abas, na sua face exterior imprimem-se por jato de tinta preta os seguintes dados: Logotipo Pladur®, nome perfil, longitude, galvanizado, espessura, norma harmonizada, reação ao fogo, marca CE, código fornecedor e lote fabrico (data e hora).

Embalagem

	Angular L 24	Angular L 30
Unidades / Embalagem	24	24
Embalagem / Palete	36	36
Outros	Os perfis agrupam-se em embalagens com tiras de polipropileno branco com o logotipo Pladur® impresso a verde. As embalagens agrupam-se em paletes. Cada palete dispõe de calços na sua parte inferior e tábuas na sua parte superior que asseguram a sua estabilidade. O número de calços e de tábuas e as suas dimensões variam em função do tipo e dimensões do perfil. As paletes vão, no mínimo, atadas em três pontos "abraçados" a braçadeiras de madeira. A tensão das tiras é suficiente para não se separem da palete quando houver mais de três alturas de empilhado sem danificar os perfis.	

INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica **+34 902 023 323** e através da nossa direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.



PLADUR® ANGULAR "L" A24 / "L" A30 TC

Ficha de Producto
Pladur®

pág
2

02a05002PT - Rev. 10/2015

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar na horizontal, sobre uma superfície plana e seca, preferivelmente ao abrigo da luz solar e da chuva.
- Durante a sua montagem recomenda-se a manipulação com cuidado para evitar bater noutros objetos ou pessoas e provocar danos acidentalmente. Para o seu transporte manual, não se recomenda a manipulação por um único indivíduo de produtos ou conjunto de produtos que superem, individual ou simultaneamente, os 25 kg. No caso de os superar recomenda-se uma manipulação coletiva ou mediante ajuda de elementos mecânicos.
- Recomenda-se a manipulação dos perfis mediante a utilização de luvas de proteção mecânica de acordo com as normas EN 420 e EN 388.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

Pladur®
Torna-o realidade