

## PLADUR® SELANTE ACÚSTICO INTUMESCENTE

04d02001PT - Rev. 10/2015



### DESCRIÇÃO

Selador acrílico intumescente para aplicar nas diferentes ligações e sistemas, onde for necessário ser selado em diferentes zonas, com o fim de garantir uma alta estanqueidade acústica, de proteção ao fogo, passagem de fumos, ar, etc.

### CAMPO DE APLICAÇÃO

Especificamente concebido para os tabiques Pladur® CH de encerramento de ascensores, a sua aplicação engloba todas aquelas situações onde for necessário uma estanqueidade altamente técnica, onde, de alguma forma, as selagens com pastas ou os outros elementos normalmente utilizados não são apropriados ou suficientes.

### DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Material	Acrílico
Sistema de cura	Tixotrópico
Tempo de cura	Entre 3 e 9 horas por dia
Adaptação ao movimento	± 15%
Pintura	Sí
Gama de estabilidade	- 20° / + 70°

### COMPATIBILIDADE DE SUBSTRATOS

Recomenda-se uma imprimação para garantir a compatibilidade no substrato onde se aplicar, efetuando uma prova de aderência antes da aplicação do selador.

### APRESENTAÇÃO

Embalagem de 12 rolos de papel de alumínio de aplicação direta com pistola, com 600 ml de produto selador cada um deles.

### INSTALAÇÃO

- Deve-se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território onde se realizar a instalação.
- Introduzir o rolo no interior da pistola dosificadora e iniciar a aplicação. Não é necessário abrir previamente o rolo: uma vez introduzido na pistola o próprio mecanismo de aplicação que esta dispõe fará com que o produto se dosifique pela boquilha no momento em que se apertar o gatilho
- Atendemos as consultas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica **+34 902 023 323** ou na direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

### PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Para obter informação detalhada sobre segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

### ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar na sua embalagem original, ao abrigo da chuva e de fontes de ignição num lugar não sujeito às intempéries.

Serviço de Atendimento ao Cliente  
707 50 22 44

info@pladur.com  
www.pladur.com



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid  
Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

**Pladur®**  
Torna-o realidade