


VETROSMART ECONOMY

Tratamento superficial hidrofóbico para vidros e outras superfícies vítreas que protege e minimiza incrustações de cal e sujidade

<p>Descrição do Produto</p>	<p>Solução hidrofóbica para vidro, que lhe confere alta repelência à água e outros líquidos de forma que facilita a limpeza da sujidade e minimiza incrustações de cal.</p>
<p>Aplicações</p>	<p>Especialmente adequado para tratar qualquer superfície vítrea interior e exterior: resguardos de duche, janelas, espelhos, etc.</p> 
<p>Características e vantagens</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma uma película protetora invisível que repele os líquidos, facilitando sua eliminação e evacuação sobre o vidro tratado. ▪ Constitui um tratamento superficial para o vidro que protege e minimiza as incrustações de sujidade e cal, evitando que se acumulem no vidro e facilitando a sua remoção pelo próprio arrasto da água. ▪ Limpeza fácil: reduz substancialmente os tempos de limpeza. ▪ Mantém as superfícies limpas por mais tempo, mantendo a aparência original. ▪ Produto de aplicação simples que apresenta alto desempenho e rendimento. ▪ Secagem ultrarrápida após o tratamento, evitando manchas incômodas no manuseio subsequente. ▪ Após a aplicação, o revestimento é totalmente transparente, não alterando as condições estéticas do vidro. ▪ Alta resistência química e à abrasão. Resistente a produtos de limpeza habituais. ▪ Grande durabilidade. Durabilidade de 5 anos para aplicação profissional em vidro novo.
<p>Informações do produto. Composição e Propiedades físico químicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cor: Líquido incolor translúcido. ▪ Embalagens: 125 ml, 1L, 5L e 25L ▪ Armazenamento: 12 meses a partir da data de fabricação em seus recipientes herméticos originais a temperaturas compreendidas entre 5°C e 30°C. ▪ Ingredientes ativos <5% wt ▪ Ponto/intervalo de ebulição: 78°C ▪ Densidade: 0,79 g/ml ▪ Dissolvente: Etanol
<p>Preparação do suporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antes de aplicar, limpar cuidadosamente as superfícies e eliminar os restos de detergentes e demais produtos de limpeza. A superfície deve estar completamente limpa.

VETROSMART ECONOMY

Tratamento superficial hidrofóbico para vidros e outras superfícies vítreas que protege e minimiza incrustações de cal e sujidade

Modo de aplicação	<p>ANTES DE USAR, AGITAR O PRODUTO VIGOROSAMENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O vidro a ser tratado deve estar completamente limpo e seco. Remova completamente qualquer mancha de cal, sujidade ou resíduo de detergente. ▪ Aplique o produto usando uma das seguintes opções: <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Pulverização manual</u>. Aplique o produto na superfície e espalhe-o usando um pano de papel, microfibra ou similar para distribuir o produto uniformemente, garantindo que toda ela seja tratada. Evite usar panos que soltem restos de tecido durante o uso. Após, polir a superfície com um pano seco até remover qualquer resíduo visível do produto, garantindo que o vidro fique completamente transparente. Realizar a aplicação em áreas de tamanho adequado para evitar a secagem excessiva do produto que dificulta a remoção de excesso do mesmo. b) <u>Pistola de pulverização</u>. Simples de aplicar com qualquer pistola de pulverização, sem a necessidade de medidas especiais de segurança. Aplique o produto na superfície homogeneamente em uma camada de maior quantidade ou em duas camadas mais finas.
Rendimentos e conservação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluição: nenhuma ▪ Rendimento médio aproximado: 50-60 m²/L. ▪ Tempo de secagem completa: O vidro tratado apresentará um efeito de hidrofobicidade imediatamente após a aplicação, atingindo o efeito ideal após 24 horas. ▪ Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C. Temperatura de armazenamento: entre 5°C e 30°C; proteger da luz solar direta; manter bem fechado no recipiente original.
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ▪ É recomendável aplicar o produto a temperaturas entre 5°C e 30°C. ▪ Este produto não é adequado para usos médico e farmacêutico.
Precauções de manipulação	<p>A informação de segurança do produto, necessária para sua utilização sem riscos, não está incluída neste documento. Antes de manipular o produto, leia as folhas de informação de segurança do material e etiquetas do recipiente para seu uso seguro e para obter informação sobre riscos físicos e para a saúde. As folhas de segurança do material estão disponíveis e são fornecidas por TECNAN. A aplicação do produto deve ser realizada em um lugar bem ventilado. Contém dissolvente volátil (etanol).</p>
Informação sobre garantia limitada	<p>Leia com atenção: A informação deste folheto é oferecida de boa fé e na confiança que é exata. Entretanto, devido ao fato de que as condições e métodos de utilização de nossos produtos estarão fora de nosso controle, esta informação deve ser utilizada corretamente, verificando em testes preliminares que o produto é idóneo para o uso para o qual está destinado. As sugestões de utilização não devem servir de estímulo para infringir qualquer patente em particular. A única garantia de TECNAN é que cumprirá com as especificações de venda vigentes no momento da expedição. A única alternativa por não cumprir com esta garantia se limita à devolução do importe ou à substituição de todo produto que não seja o garantido. TECNAN nega especificamente qualquer outra garantia expressa ou implícita para uma finalidade ou comercialização determinada. TECNAN declina responsabilidades por qualquer dano ocasionado acidentalmente.</p>